

ELIOVIL RC

Rev. 03 del 07/04/2009 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0111931205

Denominazione	ELIOVIL RC
Descrizione	Adesivo per incollaggi rapidi a freddo
Generalità	Adesivo a freddo, base acqua, per incollaggi rapidi particolari tipo cartone/cartone, legno/legno, dove è richiesta una assoluta trasparenza del film ed assenza di spessori.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	SUPERFICI IN LEGNO Nessuna in particolare. Spalmare direttamente su una delle due facce da accoppiare, l'Eliovil RC ed unire subito. Tenere sotto pressa per 10 minuti. SUPERFICI IN CARTA/CARTONE Applicare l'Eliovil RC direttamente su una faccia con pennello o con iniettori ed accoppiare velocemente entro pochi secondi.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 30°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezature disponibili	16 litri - 2,5 litri
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 18 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

ELIOVIL RC

Rev. 03 del 07/04/2009 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0111931205

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Dispersione acquosa acetovinilica
Peso specifico al confezionamento	1.050 ÷ 1.060 gr/litro
Colore	Bianco lattiginoso
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	5.500 cps ± 2.000
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
Infiammabilità	> 65°C
pH dopo stoccaggio	3,5 circa
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	rullo, pennello, erogatori con ugelli iniettori
Resa teorica	10 mq/litro
Tempo aperto (T.A.F.)	21 secondi
Tempo di presa su carta (T.C.F.)	9 secondi
Aspetto in barattolo	Cre moso
Resistenza all'umidità	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

