



Giuseppe Di Maria S.p.A.

EDILQUARZ

Revisione n.1
Data revisione 24/01/2008
Stampata il 25/01/2008
Pagina n. 1 / 5

Scheda Dati di Sicurezza

1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato

Codice: SDG_6322000000
Denominazione EDILQUARZ
Vedi capitolo 16

1.2 Uso della sostanza / del preparato

1.3 Identificazione della Società

Ragione Sociale Giuseppe Di Maria S.p.A.
Indirizzo Via Enrico Mattei, 4
Località e Stato 90124 Palermo (PA)
Italia
tel. 091391288
fax 091476374

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza sicurezza@dimaria.it

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Per informazioni urgenti rivolgersi a 091391288

2. Identificazione dei pericoli.

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti.

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:

Nessuna.

4. Misure di primo soccorso.

Non sono noti episodi di danno al personale addetto all'uso del prodotto. Tuttavia, in caso di necessità, si adottino le seguenti misure generali:

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale e consultare il medico.

INGESTIONE: Consultare il medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico; non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente.

OCCHI e PELLE: lavare con molta acqua; se l'irritazione persiste, consultare il medico.



Giuseppe Di Maria S.p.A.

EDILQUARZ

Revisione n.1
Data revisione 24/01/2008
Stampata il 25/01/2008
Pagina n. 2 / 5

5. Misure antincendio.

Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

Raccogliere la maggior parte del prodotto solido con mezzi meccanici. Evitare la formazione di polveri spruzzando il prodotto con acqua, se non c'è controindicazione.

7. Manipolazione e immagazzinamento.

Assicurare la disponibilità delle attrezzature per il raffreddamento dei recipienti, per evitare i pericoli da sovrappressione e surriscaldamento in caso di incendio nelle vicinanze.

8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale.

8.1 Valori limite d'esposizione.

8.2 Controlli dell'esposizione.

Seguire le norme di buona igiene industriale, adottando gli idonei mezzi di protezione individuale, come guanti e tuta da lavoro. Non mangiare né fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo. Si consiglia di effettuare un controllo sanitario con la frequenza e le modalità a giudizio del medico.

9. Proprietà fisiche e chimiche.

Stato Fisico	Liquido
Solubilità	N.D.
Viscosità	N.D.
Densità Vapori	N.D.
Velocità di evaporazione	N.D.
Proprietà comburenti	N.D.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	N.D.
pH.	N.D.
Punto di ebollizione.	N.D.
Punto di infiammabilità.	> 60 °C.
Proprietà esplosive.	N.D.
Tensione di vapore.	N.D.
Peso specifico.	1,7 Kg/l
VOC (Direttiva 1999/13/CE) :	vedere al capitolo 16.

10. Stabilità e reattività.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.



Giuseppe Di Maria S.p.A.

EDILQUARZ

Revisione n.1
Data revisione 24/01/2008
Stampata il 25/01/2008
Pagina n. 3 / 5

11. Informazioni tossicologiche.

Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.

BIOSSIDO DI TITANIO: oral LD50 (mg/kg) > 10000 (RAT).

12. Informazioni ecologiche.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

Se il prodotto è solido si può smaltire in discarica, la cui tipologia deve essere individuata secondo i criteri previsti.

14. Informazioni sul trasporto.

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. Informazioni sulla regolamentazione.

Simboli di pericolo: Nessuno.

Fraasi di rischio (R): Nessuna.

Consigli di prudenza (S): Nessuno.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 75,00 (2007) - 40,00 (2010)

VOC del prodotto : vedere al capitolo 16.

- Diluito in peso con : ACQUA



16. Altre informazioni.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico)
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. The Merck Index. Ed. 10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Elenco prodotti che appartengono al gruppo:

Codice.	Nome.	VOC T. quale.	VOC P. uso.	% Catalizz.	% Diluiz. in peso.
6322001000	EDILQUARZ 138 Bianco	20	17	0	12
6322101000	EDILQUARZ 101 Bleu Oceano	20	17	0	12
6322102000	EDILQUARZ 102 Grigio Pietra	20	17	0	12
6322103000	EDILQUARZ 103 Bianco Crema	20	17	0	12
6322104000	EDILQUARZ 104 Verde Felce	20	17	0	12
6322106000	EDILQUARZ 106 Verde Muffa	20	17	0	12
6322107000	EDILQUARZ 107 Rosso Porpora	20	17	0	12
6322108000	EDILQUARZ 108 Rosso Ruggine	20	17	0	12
6322109000	EDILQUARZ 109 Giallo Tegola	20	17	0	12
6322111000	EDILQUARZ 111 Verde Laguna	20	17	0	12
6322112000	EDILQUARZ 112 Rosa Cannella	20	17	0	12
6322113000	EDILQUARZ 113 Giallo Colonia	20	17	0	12
6322114000	EDILQUARZ 114 Beige Antico	20	17	0	12
6322115000	EDILQUARZ 115 Giallo Spiga	20	17	0	12
6322116000	EDILQUARZ 116 Rosa Alba	20	17	0	12
6322117000	EDILQUARZ 117 Noce Moscata	20	17	0	12
6322118000	EDILQUARZ 118 Giallo Argilla	20	17	0	12
6322119000	EDILQUARZ 119 Giallo Paglia	20	17	0	12
6322120000	EDILQUARZ 120 Giallo Mais	20	17	0	12
6322121000	EDILQUARZ 121 Giallo Dore'	20	17	0	12
6322122000	EDILQUARZ 122 Terra Bruciata	20	17	0	12
6322123000	EDILQUARZ 123 Bruno Tabacco	20	17	0	12



Giuseppe Di Maria S.p.A.

EDILQUARZ

Revisione n.1
Data revisione 24/01/2008
Stampata il 25/01/2008
Pagina n. 5 / 5

6322124000	EDILQUARZ 124 Bruno Tortora	20	17	0	12
6322125000	EDILQUARZ 125 Bianco Papiro	20	17	0	12
6322126000	EDILQUARZ 126 Grigio Acciaio	20	17	0	12
6322127000	EDILQUARZ 127 Giallo Tufo	20	17	0	12
6322128000	EDILQUARZ 128 Verde Pallido	20	17	0	12
6322129000	EDILQUARZ 129 Avorio Primula	20	17	0	12
6322130000	EDILQUARZ 130 Rosa Cipria	20	17	0	12
6322131000	EDILQUARZ 131 Grigio Seta	20	17	0	12
6322132000	EDILQUARZ 132 Beige Azalea	20	17	0	12
6322133000	EDILQUARZ 133 Giallo Caldo	20	17	0	12
6322134000	EDILQUARZ 134 Rosa Camelia	20	17	0	12
6322135000	EDILQUARZ 135 Rosa Oriente	20	17	0	12
6322136000	EDILQUARZ 136 Marrone Seppia	20	17	0	12
6322137000	EDILQUARZ 137 Beige Rosato	20	17	0	12